



Mida

# FLOW 107 SE

Emäksinen pesuaine koneelliseen pesuun

## KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**FLOW 107 SE** on nestemäinen, matalavaahtoinen pesuaine erityisesti kiertopesuihin ja koneelliseen pesuun (esim. työvälineet ja laiteosat) elintarviketeollisuudessa.

**FLOW 107 SE** soveltuu erityisesti tunnelipesukoneisiin tai eräpesukoneisiin muottien, laatikoiden, tarjottimien, rullakoiden, häkkien ja työvälineiden pesuun. **FLOW 107 SE** sisältää runsaspitoisen yhdistelmän peseviä emäksiä, likaa irrottavia aineita sekä vettä pehmentäviä aineita, mikä mahdollistaa orgaanisen ja epäorgaanisen lian poiston yksivaiheisesti meijeriteollisuuden kiertopesuissa.

## KÄYTTÖOHJEET

**FLOW 107 SE** käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan, tyypillisesti 0,2 - 3 % välillä. Käyttölämpötila 25 ja 80 asteen välillä.

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia, kaliumhydroksidia
Ulkonäkö	Läpikuultamaton neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,21 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa



## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 107 SE** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

## YMPÄRISTÖ

**FLOW 107 SE** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

## TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä (hengityselimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (hengitys)

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

## SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 107 SE** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

## PAKKAUS

**FLOW 107 SE** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri 10 l, kanisteri 20 l, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 107 SE**  
Revisio heinäkuu 2018