

**Mida**

FOAM 165 UD

Voimakkaasti emäksinen vaahtopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FOAM 165 UD on nestemäinen, voimakkaasti emäksinen pesuaine lihanjalostusteollisuuteen, erityisesti paistin- ja savustusuunien pesuun. Tuotetta voidaan käyttää myös kovassa vedessä.

FOAM 165 UD poistaa erinomaisesti hiiltyneitä likasaostumia paistinuuneista, savustusuuneista ja rasvakeittimistä.

FOAM 165 UD on vahvasti emäksinen pesuaine, jossa pesevät ainesosat, hyvä kalsium- ja magnesiumsuolojen kompleksointi sekä eri likatyyppien liuottamiskyky yhdistyvät tehokkaaksi puhdistusvoimaksi.

KÄYTTÖOHJEET

FOAM 165 UD käytetään seuraavasti:

- 1) huuhtelee pestävät pinnat irtoliasta
- 2) levitä vaahto 3 - 5 % vahvuisena liuoksena (tilavuus -%) 30 - 40 °C lämpöiseen veteen sekoitettuna, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta riippuen. Älä anna kuivua pinnoille.

Noin 5 - 20 minuutin kontaktiajan jälkeen huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, kompleksointiaineita, natriumhydroksidia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Tumman ruskea
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,4
Tiheys	± 1,3 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FOAM 165 UD** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini sekä sinkityt materiaalit.

YMPÄRISTÖ

FOAM 165 UD ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FOAM 165 UD sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus: H290 - Voi syövyttää metalleja
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FOAM 165 UD** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

FOAM 165 UD on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FOAM 165 UD**
Revisio heinäkuu 2018