



Mida

FOAM 255 KV

Saostumia poistava hapan vaahtopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FOAM 255 KV on nestemäinen fosfori- ja typpihappopohjainen vaahtopesuaine joka on kehitetty erityisesti epäorgaanisten saostumien poistoon, myös kovan käyttöveden kanssa, joko päivittäiseen tai kausittaiseen käyttöön elintarviketuotannossa liha-, valmisruoka-, juoma-, panimo- ja meijeriteollisuuteen.

FOAM 255 KV poistaa tehokkaasti epäorgaanisia saostumia, erityisesti kalsiumkarbonaattia ja kalsiumfosfaattia, parantaen tuotannollista tehokkuutta.

FOAM 255 KV on erittäin hapan tuote, jossa yhdistyvät voimakkaat hapot, tehokkaat tensidit sekä kompleksointiaineet, jotka yhdessä saavat aikaan korkealaatuisen puhdistustuloksen.

KÄYTTÖOHJEET

FOAM 255 KV käytetään 2 - 5 % pitoisuudella (tilavuus -%) ihanteellisesti 35 - 40 °C lämpötilassa riippuen poistettavan saostuman määrästä.

Älä anna kuivua pinnoille. Noin 5 - 15 minuutin kontaktiajan jälkeen huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää typpihappoa, fosforihappoa, anionisia ja ionittomia tensidejä, kompleksointiainetta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 1,7
Tiheys	± 1,10 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FOAM 255 KV** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille.

YMPÄRISTÖ

FOAM 255 KV ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FOAM 255 KV sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus: H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FOAM 255 KV** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

FOAM 255 KV on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri.

Tuotelehti **Mida FOAM 255 KV**
Revisio heinäkuu 2018