

Mida

ANTIFOAM 601

Nestemäinen vaahdonestoaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

ANTIFOAM 601 on nestemäinen lisäaine, joka estää vaahdonmuodostusta ja alentaa vaahtopitoisuuksia elintarviketeollisuuden pesuissa. **ANTIFOAM 601** käytetään esimerkiksi erilaisissa koneellisissa automaattipesuissa (leikkuuvälineet, työkalut, laatikot, tarjottimet ym.) tai pullonpesussa (erityisesti etikettien poistovaiheessa).

KÄYTTÖOHJEET

ANTIFOAM 601 käytetään tyypillisesti noin 0,2 % käyttöliuoksena ja sen vaahdonmuodostusta estävä vaikutus toimii parhaiten yli 50 °C lämpötiloissa.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pita-aktiivisia aineita, liuotinta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 9,0
Tiheys	± 0,996 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **ANTIFOAM 601** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille.

YMPÄRISTÖ

ANTIFOAM 601 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

ANTIFOAM 601 on luokiteltu ärsyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

SÄILYTYS

Säilytä **ANTIFOAM 601** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

- Kannu 20 kg
- Tynnyri 200 kg
- Kontti 1000 kg

Revisio 19.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B
20200 Turku
Suomi - Finland
Puhelin: +358 207 983 300
www.christeyns.com