

Mida

FLOW 107

Emäksinen pesuaine koneelliseen pesuun

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 107 on nestemäinen, matalavaahtoinen pesuaine erityisesti kiertopesuihin ja koneelliseen pesuun (esim. työvälaineet ja laiteosat) elintarviketeollisuudessa.

FLOW 107 soveltuu erityisesti tunnelipesukoneisiin tai eräpesukoneisiin muottien, laatikoiden, tarjottimien, rullakoiden, häkkien ja työvälaineiden pesuun. **FLOW 107** sisältää runsaspitoisen yhdistelmän peseviä emäksiä, likaa irrottavia aineita sekä vettä pehmentäviä aineita, mikä mahdollistaa orgaanisen ja epäorgaanisen lian poiston yksivaiheisesti meijeriteollisuuden kiertopesuissa.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 107 käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan, tyypillisesti 0,2 - 3 % välillä. Käyttölämpötila 25 ja 80 asteen välillä.

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia, kaliumhydroksidia
Ulkonäkö	Läpikuultamaton neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,21 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 107** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 107 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

TURVALLISUUS

FLOW 107 on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 107** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

- Kannu 27 kg
- Tynnyri 270 kg
- Kontti 1300 kg

Revisio 09.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

www.christeyns.com