

Mida

FLOW 109

Tehokas emäksinen kiertopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 109 nestemäinen matalavaahtoinen pesuaine erityisesti kiertopesuihin ja automaattisiin pesujärjestelmiin, koneelliseen pesuun valmisruoka- ja juomateollisuudessa, pullottamoissa sekä meijeriteollisuudessa.

FLOW 109 on voimakkaasti emäksinen tuote, joka sisältää runsaasti pinta-aktiivisia aineita sekä vaahdonmuodostusta ehkäisevää ainetta.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 109 käytetään tyyppillisesti eri pitoisuuksina veden kovuuden mukaan:

- Alle 14°dH 0,5 – 1 %
- 14 - 20°dH 1 – 2 %
- Yli 20°dH 2 – 3 %

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia
Ulkonäkö	Läpikuultamaton neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Tyypillinen
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,29 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 109** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 109 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FLOW 109 sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

FLOW 109 on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohjeita.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 109** alkuperäisessä pakkauksessa 5°C ja 35°C välillä.

PAKKAUS

- Kannu 27 kg
- Tynnyri 270 kg
- Kontti 1300 kg

Revisio 09.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

www.christeyns.com