

## Mida **FLOW 110**

Emäksinen pesuaine elintarviketeollisuuden kiertopesuihin

### KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

**FLOW 110** on nestemäinen, matalavaahtoinen pesuaine erityisesti elintarviketeollisuuden kiertopesuihin ja erilaisiin koneellisiin pesuihin, kuten laiteosien ja työkalujen pesuun.

### KÄYTTÖOHJEET

**FLOW 110** käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan aina keskikovaan veteen asti, tyypillisesti 0,5 - 3 % välillä ja 50 - 80 °C lämpötiloissa.

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,41 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

## SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 110** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

## YMPÄRISTÖ

**FLOW 110** ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

## TURVALLISUUS

**FLOW 110** on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

## SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 110** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

## PAKKAUS

- Kannu 28 kg
- Tynnyri 300 kg
- Kontti 1400 kg

Revisio 09.03.2015

**OY CHRISTEYNS NORDIC AB**  
Ruissalontie 11 B  
20200 Turku  
Suomi - Finland  
Puhelin: +358 207 983 300  
[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)