

Mida **FLOW 142**

Sanitoiva, klooripitoinen emäksinen pesuaine kiertopesuihin

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 142 on nestemäinen klooripitoinen emäksinen pesuaine elintarviketeollisuuden suljettuihin pesujärjestelmiin.

FLOW 142 on vaikutukseltaan desinfioiva ja se on tehokas irrottamaan ja poistamaan proteiinilikaa. **Siten FLOW 142** on erityisen tehokas kylmien maitotankkien ja putkistojen puhdistukseen ja desinfiointiin.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 142 käytetään kiertopesussa tyypillisesti 1-3% väkevyyksissä lämpötilassa 50-60°C riippuen lian määrästä ja laadusta sekä veden kovuudesta.

FLOW 142 voidaan käyttää myös panospesussa tyypillisesti 2 - 5 % väkevyyksissä ja lämpötilassa 30 – 40 °C.

Huuhtelee hyvin pesun jälkeen ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää anionisia ja amfoteerisia pinta-aktiivaineita, kompleksointiaineita, hydroksideja (Na- K-) sekä hypokloriittia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Vaalean keltainen
Tuoksu	Kloorimainen
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,15 kg/l
Aktiivikloorimäärä	± 5,5

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 142** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien alumiini ja muut kevytmetallit.

YMPÄRISTÖ

FLOW 142 on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

FLOW 142 sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

FLOW 142 on luokiteltu ärsyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 142** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 25 °C välillä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.

PAKKAUS

- Kannu 25 kg
- Tynnyri 250 kg

Revisio 09.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

www.christeyns.com