

Mida **FLOW 202**

Hapan pesuaine saostumien poistoon – turvallinen alumiinille

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 202 on nestemäinen, matalavaahtoinen fosforihappopohjainen pesuaine erityisesti epäorgaanisten saostumien ja rasvojen poistoon prosesoidussa ruuanvalmistuksessa, juomavalmistuksessa ja pulloituksessa ja meijeriteollisuudessa.

FLOW 202 on erityisen käyttökelpoinen koneellisten pesulaitteiden, putkistojen, tankkien, muottien, tarjottimien, laatikoiden ja häkkien saostumien poistoon.

KÄYTTÖOHJEET

Parhaan lopputuloksen saamiseksi **FLOW 202** käytetään automaattisissa pesujärjestelmissä tyypillisesti 0,5 - 2 % pitoisuuksina 50 °C ja 70 °C välillä. Tätä alemmissa lämpötiloissa on riskinä lievä vaahdonmuodostus.

Huuhtele huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää fosforihappoa, pinta-aktiivisia aineita, vettä pehmentäviä aineita
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 2,5
Tiheys	± 1,27 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 202** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, mukaan lukien alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 202 ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FLOW 202 sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

FLOW 202 on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämisohteja.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 202** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

- Kannu 27 kg
- Tynnyri 270 kg
- Kontti 1300 kg

Revisio 26.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

www.christeyns.com