



POWER CONTROL

Nestemäinen alkalitehostin

Käyttötarkoitus

- Alkalitehostin, jolla on erinomainen yleistahranpoistokyky.
- Synergistinen tehostin erittäin likaisten, liha- ja kalajalostusteollisuuden työvaatteiden, keittiöpyyhkeiden ja vippereiden pesuun.
- Soveltuu käytettäväksi sekä puuvilla että polyesteri-puuvilla tekstiileille.
- Soveltuu nylonvuokramattojen pesuun
- Soveltuu käytettäväksi pehmeässä ja puolikovassa vedessä.

Ominaisuudet

- Monimuotoinen alkali- ja harmaantumisenestoaineseos.
- Lisäaine, joka minimoi tekstiilien vaurioitumista käytettäessä korkeissa lämpötiloissa tapahtuvaa peroksidipohjaista pesuprosessia.
- Ei lisättyjä optisia kirkasteita.

Käyttöohjeet

Annostelusuositus kuivalle tekstiilille:

Likaisuusaste	ml/kg kuivaa tekstiiliä
Kevyesti likainen	4 – 6 ml/kg
Keskilikainen	7 – 10 ml/kg
Erittäin likainen	11 – 20 ml/kg

EY-direktiivin mukainen koostumus

Sisältää yli 30% silikaatteja. Sisältää myös hydroksideja.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Tiheys (20 °C):	1,39 g/ml
Kokonaisemäksisyys (1%):	1,13 g/l (Na ₂ CO ₃)
Vaikuttava emäksisyys (1%):	2,15 g/l (Na ₂ O)
pH-arvo (1 %):	11,7

Ympäristötiedot

- Ei sisällä EDTA:ta, NTA:ta tai fosfaatteja.
- COD-arvo: 28.000 mg/l.

Turvallisuus- ja kuljetusohjeet

Syövyttävä UN 1824

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen

Säilytys

Käytettävä yli 5°C lämpötilassa. Suositeltava säilytyslämpötila yli 0°C.

Pakkaukset

Kannu	25 kg
Tynnyri	280 kg
Kontti	1350 kg