

## POWER DELTA FREE

Nestemäinen silikaattipohjainen alkalitehostin

### Käyttötarkoitus

- Alkalitehostin tehokkaaseen yleistahrojen poistoon
- Yhdistelmätehostin lihan- ja kalanjalostusteollisuuden erittäin likaisten työvaatteiden pesuun, sekä mm. liinojen ja keittiöpyyhkeiden pesuun.
- Soveltuu sekä puuvillan että polyesteripuuvillan pesuun.
- Soveltuu käytettäväksi pehmeässä ja puoli-kovassa vedessä.

### Ominaisuudet

- Emästen, vettä pehmentävien ja harmaantumista estäviä aineiden seos.
- Hajottaa/saippuoi luonnonöljyjä ja -rasvoja.
- Hellävarainen korkeissa lämpötiloissa tapahtuvissa peroksidipohjaisissa pesuissa.
- Voidaan käyttää peretikkapohjaisissa pesuprosesseissa.
- Ei lisättyjä optisia kirkasteita.

### Käyttöohjeet

Annostelusuositus ml/kg kuivaa tekstiiliä

Likaisuusaste	ml/kg kuivaa tekstiiliä
Kevyesti likainen	8 – 12 ml/kg
Keskilikainen	15 – 20 ml/kg
Erittäin likainen	25 – 40 ml/kg

### EY-direktiivin mukainen koostumus

< 5 % fosfonaatteja  
5 % – 15 % fosfaatteja

Sisältää myös hydroksideja, silikaatteja sekä CMC:a.

### Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

Tiheys (20 °C):	1,44 g/ml
Kokonaisalkalisuus (1 %) : (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	2,31 g/l
Aktiivialkalisuus (1 %) : (Na <sub>2</sub> O)	1,24 g/l
pH-arvo (1 %) :	12,8

### Ympäristö

- Ei sisällä EDTA:ta

### Turvallisuus- ja kuljetusohjeet

Syövyttävä. UN 1719

Eurooppalaisten haitallisia kemiallisia aineita ja valmisteita koskevien luokitus-, pakkaus- ja merkintädirektiivien mukainen.

### Säilytys

Käyttö yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytys mieluiten yli 0 °C lämpötilassa.

### Pakkaukset

Kannu	25 kg
Tynnyri	300 kg
Kontti	1400 kg