



Mida **FOAM 168 XP**

Voimakkaasti emäksinen vaahtopesuaine savustusuuneille

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

Mida FOAM 168 XP on nestemäinen, voimakkaasti emäksinen pesuaine lihanjalostusteollisuuteen, erityisesti paistin- ja savustusuunien pesuun. Tuotetta voidaan käyttää myös kovassa vedessä.

Mida FOAM 168 XP poistaa erinomaisesti hiiltyneitä likasaostumia paistinuuneista, savustusuuneista ja rasvakeittimistä.

Mida FOAM 168 XP on vahvasti emäksinen pesuaine, jossa pesevät ainesosat, hyvä kalsium- ja magnesiumsuolojen kompleksointi sekä eri likatyyppien liuottamiskyky yhdistyvät tehokkaaksi puhdistusvoimaksi.

KÄYTTÖOHJEET

Mida FOAM 168 XP käytetään tyyppillisesti 3 - 8 % vahvuisena liuoksena (tilavuus -%) 15 - 80 °C lämpöiseen veteen sekoitettuna, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta riippuen. Kontaktiaika 10 – 20 minuuttia. Älä anna kuivua pinnoille. Ennen vaahdon levittämistä poista tarvittaessa pinnoille kertynyt irtolika.

Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää natriumhydroksidia, pinta-aktiivisia aineita, kompleksointiaineita
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Ruskea
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,8
Tiheys	± 1,37 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **Mida FOAM 168 XP** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini sekä sinkityt materiaalit.

YMPÄRISTÖ

Mida FOAM 168 XP ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

Mida FOAM 168 XP sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Mida FOAM 168 XP on luokiteltu syövyttäväksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämishojeita.

SÄILYTYS

Säilytä **Mida FOAM 168 XP** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

Mida FOAM 168 XP on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 168 XP**
Revisio huhtikuu 2018

OY CHRISTEYNS NORDIC AB
Puhelin: +358 207 983 300

Ruissalontie 11 B FI-20200 Turku
sales.nordic@christeyns.com

Suomi - Finland
www.christeyns.com