



Mida

FLOW 110 CT

Emäksinen pesuaine elintarviketeollisuuden kiertopesuihin

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FLOW 110 CT on nestemäinen, matalavaahtoinen pesuaine erityisesti elintarviketeollisuuden kiertopesuihin ja erilaisiin koneellisiin pesuihin, kuten laiteosien ja työkalujen pesuun.

KÄYTTÖOHJEET

FLOW 110 CT käytetään eri pitoisuuksina likaisuusasteen ja veden kovuuden mukaan aina keskikovaan veteen asti, tyypillisesti 0,5 - 3 % välillä ja 50 - 80 °C lämpötiloissa.

Huuhtelee huolellisesti ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää vettä pehmentäviä aineita, natriumhydroksidia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 12,5
Tiheys	± 1,41 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FLOW 110 CT** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, pois lukien kevytmetallit kuten alumiini.

YMPÄRISTÖ

FLOW 110 CT ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FLOW 110 CT** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Yksityiskohtaisemmat suositukset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

PAKKAUS

FLOW 110 CT on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 110 CT**
Revisio heinäkuu 2018