



Mida

FOAM 164 SO

Emäksinen vaahtopesuaine - soveltuu kevytmetallipinnoille

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FOAM 164 SO on emäksinen vaahtopesuaine päivittäiseen käyttöön meijeri-, juoma- ja valmisruokateollisuudessa.

FOAM 164 SO soveltuu erityisesti elintarviketeollisuuden pakkauskoneiden päivittäiseen vaahtopesuun. Tuotteella on johtavien pakkauskonevalmistajien hyväksyntä.

FOAM 164 SO soveltuu erinomaisesti myös tuotantotilojen pintojen vaahtopesuun kuten lattiat, seinät, leikkuupöydät, kuljettimet ja muut laitteet.

Ainutlaatuisen koostumuksensa vuoksi **FOAM 164 SO** toimii tehokkaasti haastavissa olosuhteissa kuten maito-, soija-, kaura- ja eläinperäisten proteiinien ja rasvojen poistossa.

FOAM 164 SO on inhibioitu ja näin ollen soveltuu myös kevytmetallipinnoille kuten alumiini, sinkki sekä yleisimmät muovimateriaalit. Tuote ei sisällä silikaatteja.

KÄYTTÖOHJEET

FOAM 164 SO käytetään 2 - 4 % pitoisuuksina (tilavuus -%) riippuen lian määrästä ja laadusta sekä käyttöveden kovuudesta. Anna vaikuttaa 5 -15 minuuttia. Älä anna kuivua pinnoille. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

FOAM 164 SO soveltuu kaikkiin elintarviketeollisuuden vaahtopesujärjestelmiin.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pinta-aktiivisia aineita, kaliumhydroksidia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Vaaleankeltainen
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 10,5-11,0
Tiheys	± 1,10 kg/L
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa.

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FOAM 164 SO** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille, mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini sekä sinkityt materiaalit.

YMPÄRISTÖ

FOAM 164 SO ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

FOAM 164 SO sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **FOAM 164 SO** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lisää käyttöturvallisuustiedotteen osiossa 7.

PAKKAUS

FOAM 164 SO on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida FOAM 164 SO**
Revision Syyskuu 2021