



Mida

FLOW 147 WP

Vahvasti emäksinen kiertopesuaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

MIDA FLOW 147 WP on matalavaahtoinen, vahvasti emäksinen pesuaine, joka soveltuu käytettäväksi niin pehmeässä kuin kovassakin vedessä.

MIDA FLOW 147 WP on kehitetty erityisesti meijeri-, panimo-, ja valmisruokateollisuuden kiertopesukohteisiin. Tuote soveltuu myös liotuspesuihin ja matalavaahtoisuuden ansiosta elintarviketeollisuuden erilaisiin tuotannon pesukoneisiin.

MIDA FLOW 147 WP sisältää runsaasti natriumhydroksidia, joka pilkkoo valkuaisaineita ja emulgoi rasvaa. Tuotteen pinta-aktiiviset aineet kantavat orgaanista likaa ja kompleksointiaineet sitovat tehokkaasti suoloja (mm. kalsium).

MIDA FLOW 147 WP vähentää happopesujen tarvetta oleellisesti ja korkeammilla pitoisuuksilla käytettynä tuote soveltuu myös meijereiden ja panimoiden yksivaihepesuihin.

KÄYTTÖOHJEET

MIDA FLOW 147 WP ohjeannostukset:

Kiertopesujärjestelmät, pastöörit ja haihturit 1,0-3,0 %,
Kiertopesujärjestelmät, putkistot ja tankit 0,5-1,5 %,
Liotuspesut, kuten esim. rasvakeittimet 0,5-2,0 %,
Laatikon- ja rullakonpesukoneet 0,2-0,5 %,
Maatilojen lypsylaitteiden kiertopesu 0,2-0,4 %,
Koneellinen astianpesu 0,1-0,3 %.

Huuhtelee huolellisesti käytön jälkeen ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää natriumhydroksidia, kompleksinmuodostajia sekä pinta-aktiivisia aineita
Ulkonäkö	Kirkas tai hieman samea neste
Väri	Värittömästä kellertävään
Tuoksu	Tuotteelle ominainen
pH (1,0 %)	12,8 ± 0,5
Tiheys	1,30 ± 0,05 kg/L
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa.

SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettynä **MIDA FLOW 147 WP** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, pois lukien kevytmetallit ja galvanoidut materiaalit.

YMPÄRISTÖ

MIDA FLOW 147 WP ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

MIDA FLOW 147 WP sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **MIDA FLOW 147 WP** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä. Lue lisää käyttöturvallisuustiedotteen osiosta 7.

PAKKAUS

MIDA FLOW 147 WP on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri ja kontti.

Tuotelehti **Mida FLOW 147 WP**
Revision Joulukuu 2021