



Mida **LUBE 705 TW**

Rasva-amiinipohjainen voiteluaine ratakuljetinjärjestelmille

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

LUBE 705 TW on rasva-amiinipohjainen voiteluaine elintarviketeollisuuden ratakuljettimille ja erityisen soveltuva PET -pulloille muovikuljettimilla.

LUBE 705 TW on matalavaahtoinen, ja minimoi siten vaahdonmuodostusta kuljettimilla, tippakaukaloissa ja lattioilla.

LUBE 705 TW voidaan käyttää myös kovassa vedessä.

KÄYTTÖOHJEET

LUBE 705 TW käytetään pitoisuuksina 0,2 - 0,5 % välillä (tilavuus -%). Pakkaus kytketään ja annostellaan automaattisen ratavoitelujärjestelmän kautta.

Suosittellemme varmistamaan tuotteen soveltumisesta kuljettimilla liikkuville pakkauksille.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää rasva-amiineja, pinta-aktiivista ainetta, karboksyylihappoa, polyglykolia.
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Keltainen
Tuoksu	Helposti tunnistettava
pH (1,0 %)	± 4,8
Tiheys	± 1,01 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa

Huom. Taulukon arvoja ei voida käyttää teknisenä spesifikaationa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **LUBE 705 TW** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille.

YMPÄRISTÖ

LUBE 705 TW ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

LUBE 705 TW sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

CLP-vaaraluokitus:

H315 - Ärsyttää ihoa.

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Älä sekoita muiden kemikaalien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote ja noudata käytön varotoimenpiteitä.

SÄILYTYS

Säilytä **LUBE 705 TW** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

LUBE 705 TW on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri , tynnyri.

Tuotelehti **Mida LUBE 705 TW**
Revisio heinäkuu 2018