

**Mida**

AF 601 MP

Nestemäinen vaahdonestoaine

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

AF 601 MP on nestemäinen lisäaine, joka estää vaahdonmuodostusta ja alentaa vaahtopitoisuuksia elintarviketeollisuuden pesuissa. **AF 601 MP** käytetään esimerkiksi erilaisissa koneellisissa automaattipesuissa (leikkuuvälineet, työkalut, laatikot, tarjottimet ym.) tai pullonpesussa (erityisesti etikettien poistovaiheessa).

KÄYTTÖOHJEET

AF 601 MP käytetään tyyppillisesti noin 0,2 % käyttöliuoksena ja sen vaahdonmuodostusta estävä vaikutus toimii parhaiten yli 50 °C lämpötiloissa.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Koostumus	Sisältää pita-aktiivisia aineita, liuotinta
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Väritön
Tuoksu	Tyyppillinen
pH (1,0 %)	± 9,0
Tiheys	± 0,996 kg/l
Liukoisuus	Veteen liukeneva kaikissa pitoisuuksissa



SOVELTUVUUS ERI MATERIAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **AF 601 MP** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille.

YMPÄRISTÖ

AF 601 MP ei sisällä klooria, joten tuotetta käytettäessä ei ole adsorboivien orgaanisten halogeenien (AOX) muodostumisen vaaraa.

Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

Vaaraluokitus (CLP): H302 – Vaarallista nieltynä.
H319 – Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.

Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämishojeita.

SÄILYTYS

Säilytä **AF 601 MP** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 35 °C välillä.

PAKKAUS

Mida **AF 601 MP** on saatavana seuraavissa pakkauksissa: kanisteri, tynnyri, kontti.

Tuotelehti **Mida AF 601 MP**
Revisio joulukuun 2018